

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС (Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г. доп., бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

7875 05.07.24

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „МАР-КРАФТ“ ЕООД, област София (столица), община Столична, гр. София 1517, район р-н Подуяне, бул. „Ботевградско шосе“, бл. 112 вх. Б ет. 1 ап. 2, ЕИК 121398423, тел. + 359 (0)888 557 585, факс: + 359 (0)2 868 7042, Електронна поща: markraft@dir.bg, Интернет страница: www.markraft.net

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

област София (столица), община Столична, гр. София 1517, район р-н Подуяне, бул. „Ботевградско шосе“, бл. 112 вх. Б ет. 1 ап. 2

(седателство и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: област София (столица), община Столична, гр. София 1517, ул. „Луи Айер“ № 2

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. + 359 (0)888 557 585, факс: + 359 (0)2 868 7042, Електронна поща: markraft@dir.bg, Интернет страница: www.markraft.net

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: Марин Митев Караколев - Управител

Лице за контакти: Марин Митев Караколев - Управител, инж. Христомир Спасов – упълномощено лице, тел. +359 (0) 897 906 958, e-mail: ekodizain2010@gmail.com

УВАЖАЕМА Г-ЖА ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „МАР-КРАФТ“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение:

„Увеличаване капацитета на съществуваща Инсталация за интензивно отглеждане на птици в поземлен имот с идентификатор 17991.160.51 в землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, общ. Габрово чрез изграждане и експлоатация на нова животновъдна сграда“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда промяна във вече одобрена и съществуваща дейност – увеличаване капацитета на съществуваща Инсталация за интензивно отглеждане на птици в поземлен имот с идентификатор 17991.160.51 в землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ

17991, общ. Габрово чрез изграждане и експлоатация на нова животновъдна сграда Инсталация за интензивно отглеждане на птици в поземлен имот с идентификатор 17991.160.51 в землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, общ. Габрово. Инвестиционното предложение попада в обхвата на „м. 1, д) интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невяключени в приложение № 1)“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на бивш стопански двор на с. Гръблевци – поземлен имот с идентификатор 17991.160.51 в землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, общ. Габрово с площ 34,841 дка. Имота е с начин на трайно ползване „животновъден комплекс“. Посоченият имот е собственост на „МАР-КРАФТ“ ЕООД съгласно Нотариален акт № 80 том X рег. 2954 дело 1873 от 09.12.2011 г., издаден от АВ - служба по вписванията - гр. Габрово и Договор № 82 том 1 рег. 731 дело 250 от 06.04.2021 г., издаден от Служба по вписванията гр. Габрово /Приложение № 3.1.1./.

Обектът е ситуиран в ПИ 17991.160.51, с. Гръблевци, м. Стърнището, общ. Габрово, обл. Габрово. За експлоатация на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е издадено комплексно разрешително № 624-Н0/2023 г. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова животновъдна сграда за отглеждане на птици – подрастващи кокошки носачки.

В имота има:

- Пет съществуващи сгради за отглеждане на птици;
- Един съществуващ склад за временно съхранение на тор;
- Една съществуваща административна сграда със санитарно-хигиенни помещения с филтър за персонал;
- Един съществуващ контейнер със санитарно-хигиенни помещения с филтър за персонал;
- Съществуваща шахта с помпено-хидрофорна уредба, захранваща се от съществуващ подземен резервоар 50 м³
- Две дезинфекционни станции за превозни средства с табла за управление към тях.

Новата сграда за отглеждане на птици има правоъгълна форма и е разположена по направление северозапад-югоизток с дългата си ос.

Застрояването е свободно в границите на имота, като са спазени минималните отстояния от границите на имота и съществуващото застрояване съгласно визата за проектиране и ЗУТ /Приложение № 3.1.2./

Транспортният достъп до имота да се осъществява от два вход-изхода разположени от югозападната страна на имота.

Спазени са параметрите на застрояване съгласно визата за проектиране:

- Максимална плътност на застрояване - 60%
- Кинт - 1.0
- Минимална озеленена площ 40%
- Ниско застрояване до 10м
- Свободно застрояване

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение;
- Одобряване на проектна документация и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
- Уведомяване на компетентния орган за планирани промени в работата на инсталацията;
- Провеждане на процедура по разрешаване на промените с условията на комплексно разрешително;
- Въвеждане в експлоатация;

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътница/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Сградата е проектирана със сглобяема рамкова стоманена конструкция, изградена от колони и покривни ферми. Вертикалните товари изтичат както следва: покривни столици, покривни ферми, колони, едностъпални стоманобетонни фундаменти. За поемане на хоризонталните сили от земетръс се разчита на X – връзки между колоните и горния пояс на фермите. За допълнителна информация и спецификация на стоманената конструкция и фундаменти да се гледа част Конструкции.

Покривът на сградата е двускатен с наклон 5,94 градуса. Покривът на сградата е от покривни метални панели (тип сандвич) с пълнеж от полиуретан с дебелина 10см. Отводняването на покрива е решено по периферията с висящи улаци и водосточни тръби, като водата се излива по терен.

Външните и вътрешните преградни стени на сградата са от стенни метални панели (тип сандвич) с пълнеж от полиуретан с дебелина 8 см.

На пода се предвижда настилка от шлайфан бетон.

Технико-икономически показатели на строежа:

ОПИСАНИЕ	ПЛОЩ
СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ В ИМОТА: - 5 СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ - СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ НА ТОР - СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА СЪС САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ С ФИЛТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ - СЪЩЕСТВУВАЩ КОНТЕЙНЕР СЪС САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ С ФИЛТЪР ЗА ПЕРСОНАЛ	6264,72м ²
ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (ЗП) НА НОВА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ	1483,47м ²

РАЗГЪРНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ (РЗП) НА НОВА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ
--

1483.47m ²

Описание на технологичния процес:

- **Доставка на еднодневни пилета:**

При проектирането са предвидени две врати на северозападната и югоизточната фасада за зареждане и изкарване на птиците. Осигурен е транспортен достъп до сградата за извършване на безопасна доставка на малки пиленца (на 24 часа) от лицензирани люпилни. Най-разпространената порода кокошки за яйца са бял легхорн. Пиленцата пристигат в кафези в специализирани за целта превозни средства, в които се осигурява свеж въздух и температура не по-ниска от 28°C.

Преди да се разпределят по секции и клетки за отглеждане, се извършва контрол върху виталността на пиленцата и предпазване от стреса при транспортирането.

- **Клетъчно отглеждане за 16 седмици:**

Капацитетът на новата сграда ще бъде **63 450 бр. птици**. След реализирането на инвестиционното предложение капацитета на инсталацията ще достигне **277 850 бр. птици**.

Предвидената за монтаж подрастваща волиера (Natura Primus 1800) е съобразена с нуждите на еднодневните пилета и ярки. Тази подрастващата волиера е съобразена с нуждите на еднодневните пилета и ярки. Тя предоставя възможност за получаване на здрави, витални и изравнени ярки. Цялото съоръжение е оборудвано с яйце-транспортни ленти, системи за транспортиране на фураж, подаване на питейна вода и кацалки.

Единичните секции са 2.412 m дълги и 1,87 m широки.

Всички метални части са поцинковани или от неръждаема стомана. Всички решетки са с цинк-алуминиево (GALFAN покритие и така са оптимално защитени против корозия .

Техническа информация:

- Брой редове: 5
- Брой от 2412-секции: 27 на ред
- Хранилен улей с регулираща по височина кацалка (1. и 2. етаж)
- Редове с допълнителни хранилни кръгове на 3 етаж: 5

Краен комплект MPF &торопочистване:

- Краен комплект хранене с 750,00 W MPF задвижвания
- Подаване на фуража през: фуражна колона
- Водоподаване: Отпред
- Вертикално водоподаване с регулатор и промиване
- Торова лента тип 0.75 KW (HD 2)
- Завеса против разпръскване на тор за МВ задвижване Обръщателна ролка ХНД с шнек 1,2 мм торова лента

Прегради:

- Брой напречни-разделителни стени: 3

- Вид на разделителните стени в системата: затворено
- Брой надлъжни разделителни стени: 5

Допълнително към офертата са включени следните позиции:

- Разделителни стени в с-мата на всеки 1206 мм: на 1. и 2. етаж (сгъваема) и 3. етаж (фиксирана)
- Завършваща ламарина (за не повдигнати редове): сгъваем
- Централно регулиране на предната решетка плъзгаща се за (1. и 2. етаж)
- Предна решетка 3. етаж: плъзгащ се централно задвижван
- Регулируеми поилки за 3. етаж
- Преграда в горната част на системата (надлъжна преграда)
- Врати на коридора: за крайни апаратури и напречни стени
- Аларма за водата (WA-8)

Осветление

Осветление в системата:

- 270 x FlexLED (1800 mm) (5.5 W, димируем)
- 5 x Dimmer stepless FlexLED XLG/B6 2 outputs with max 275W
- 752 м x плосък лентов кабел 2x1,5мм² л.м. за FlexLED

Осветление на пътеката (Вътрешни пътеки):

- 4 Редове лампи x 14 Лампи тип вана LED, За монтаж на тавана (29 W, димируем)
- 4,820 м разстояние м/у лампите

Осветление на пътеката (Външни пътеки):

- 2 Редове лампи x 14 Лампи тип вана LED, За монтаж на тавана (29 W, димируем)
- 4,820 м разстояние м/у лампите

Снабдяване с фураж

Предвижда се поставяне на 1 бр. бункер за съхранение на фураж до самата сграда. капацитетът на бункера е 41,80 m³ или 27,17 t.

Снабдяването на сградата с фураж ще се извършва чрез:

ШнекS 150

- Капацитет: 19 000 kg/h
- Дължина: 6,00 м

Шнек K 150

- Капацитет: 17 000 kg/h
- Дължина: 19,00 м

Допълнително към офертата са включени следните позиции: 2x Сензори

Микроклимат

Комбинирана тунелна вентилация: Препоръчаната от Биг Дъчман Комбинирана-Тунелна-Вентилация е една комбинация от две вентилационни системи в една сграда. Така се използват предимствата и на двете вентилационни системи:

калкулирана стойност:

Basic:

- Изходящ въздух: Калкулирано подналягане - 24 Pa
- Норма за въздухопоток/птица: 0,7 m³/h

Tunnel speed:

- Изходящ въздух: Калкулирано подналягане 38 Pa
- Норма за въздухопоток/птица: 7,1 m³/h
- Скорост на въздуха около: 1.8 m/s

Охлаждане:

- PAD cooling - 2x Pad Benches - (Дължина: 15 т/ Височина: 1.8 т/Thickness: 0.15 т) вкл.: Centrifugal pump Euroswim 100T400V 50Hz 3Ph IE3;
- PAD cooling - 1x Pad Benches - (Дължина: 15 т/ Височина: 1.8 т/Thickness: 0.15 т) вкл.: Centrifugal pump Euroswim 75T400V50Hz 3Ph IE3
- Принадлежности - 25 х пита PP150-3 600x1800мм

Входящ (свеж) въздух:

- Стенни клапи за свеж въздух - 70х клапа за входящ въздух CL-1911/F; вкл.: къса направляваща плоскост за CL-1911 компл. вкл. монтажни елементи V13 вкл.: светло защита компл. за кутия CL-1900; вкл.: външна защитна бледа за въздушни елементи CL-1900 компл. 95,2x523x34,4cm вкл.: Anti-roost wire grille cpl f/CL-1900.
- Принадлежности - 2 х сервомотор 24V CL-175-300
- Жалузи - 20x Zuluftelement MVT-17M vollisoliert upside down; вкл.: Fresh air inlet MVT-17M fully insulated upside down вкл.: защитна вътрешна мрежа компл. за MVT-17M
- Принадлежности - 2 х сервомотор 24VCL-175-600

Изходящ (отработен) въздух:

- Wall Fan (вкл./изкл.)

13 х вентилатор BD-V130-3-1,50PS E15 46700 m³ 400V 3ph 50Hz сглобен вкл.: светлосащита LameliaBrown 1380x1380 за V130 вкл.: предпазна рещетка CE V130 V15 компл. вкл.: компл. монтажни фланци V130

- Комин за отработен въздух (controlled)

2 х CL600

Total length: 2.86 meter

височина над земята-Top: 6.11 meter

височина над земята- Chimney bottom: 3.25 meter

сив
вкл.: вентилатор FF063-6ET(S) 1x230V 50/60Hz 2.5/3,3A вкл.: дифузор CL-600-3, компл.

вкл.: покривни плоскости тип CL-600, сиви за наклонени повърхности

вкл.: сервомотор 24VCL-74C регулиране 0-10V

вкл.: вана за улавяне на водата D1100, комплект за CL600, сива

- Комин за отработен въздух (вкл./изкл.)

2 x CL600

Total length: 2.86 meter

височина над земята-Тор: 6.11 meter

височина над земята- Chimney bottom: 3.25 meter

вкл.: вентилатор FF063-6DT(S) 3x400V 50/60HZ 1,3/1,5A вкл.: сервомотор 24V CL-74C
вкл. / изкл. вкл.: дифузор CL-600-3, компл. сив

вкл.: покривни плоскости тип CL-600, сиви за наклонени повърхности вкл.: вана за улавяне на водата D1100, комплект за CL600, сива

Торопочистване

След като тора е транспортиран от надлъжните торови ленти на клетъчната система, той пада върху напречен торов транспортър с ширина от 500 мм, който от своя страна го извежда от сградата. Този торов транспортър притежава висока стабилност и с една лента може да се почиства цялата ферма.

Техническа информация:

Напречен транспортър

- Широчината на напречния/наклонен транспортър: 0.5 м
- Дължина на напречния транспортър: 20,00 м
- Наклонен торов транспортър
- Дължина на наклонения транспортър: 16,20 м
- транспортиращ ъгъл: 23°
- Височина на изхвърляне на тора (от пътя): стартова височина: -1,73 м
- Интервал на почистване (в дни): collecting concept: conveyor capability: 2
- Всички редове едновременно 60 t/h

Табла за управление

Главно табло за управление ECO:

Предложеното табло съдържа главните компоненти за контрол на оферираното оборудване, както следва:

- Хранене
- Осветление

И се състои от:

- Компактно табло от прахово боядисана стоманена ламаринна
- Главен превключвател
- Електро и електромеханични компоненти
- Компактни стартери
- Терминални кутии
- Разпределителни кутии
- Бутон за аварийно спиране
- Части, които не са в главното табло и трябва да се монтират до него:
- Компютърни системи
- 1 x базов ViperTouch 1520 7" без сензори
- 1 x програма за ViperTouch - климат + базова носачки
- Сензори
- 2 x термометър DOL-12
- 1 x влагомер и температурен датчик DOL-114 с M12 бухса 1 x Табло торопочистване 1x наклонен торов конвейер 1,5-4,0kW 1x напречен торов конвейер 1,5-4,0kW 6x надлъжни торови ленти 0,75kW или 8x 0,37kW или 4x 1,1 0 kW

Конфигурираното табло за управление не включва контрол на системи, които не са доставени от Big Dutchman, ако това не е споменато изрично.

Предложеното табло съдържа главните компоненти за контрол на оферираното оборудване, както следва: Допълнително към офертата са включени следните позиции:

- Окабеляване

За експлоатация на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е издадено комплексно разрешително № 624-HO/2023 г. Инвестиционното предложение предвижда промяна в оборудването на сградата – ще бъдат премахнати уголемените клетки и ще бъдат монтирана волиера за подрастващи (клетка от открит тип).

Подрастващата волиера, като съоръжение за клетъчно отглеждане на птици, е съобразена с нуждите на еднодневни пилета и ярки. В края на подрастващия период от 4 месеца се получават здрави и изравнени ярки. Състои се от 5 секции за птици 11. Единичните секции са 2,412 м дълги и 1,87 м широки. Цялото съоръжение е оборудвано с транспортни ленти, системи за транспортиране на фураж от външен силос 9 с шнек 10, системи за подаване на питейна вода и кацалки, транспортъри за торовите маси 5 и 6.

При отглеждане на подрастващи птици, в сградата се осигурява изкуствено осветление с достатъчна интензивност, не се предвиждат прозорци. Светлинната концепция включва използването на LED лампи за системата за отглеждане и за външните и вътрешните пътеки, непрекъсваемост на светлината за малките пилета и оптимална осветеност 3,5 – 4 W/m².

Подаването на питейна вода е напълно автоматизирано и се управлява от *таблата за управление на системата 12*, монтирани в преддверията A02 на сградата. Водозахранващата единица се състои от воден филтър, *водомерен възел 8* и медикатор за дозиране на необходимите водоразтворими витамини и медикаменти в питейната вода. Температурата на питейната вода не трябва да е по-ниска от 10°C.

Микроклиматът в залата за отглеждане на подрастващи пилета е много важен фактор за тяхното здраве и виталност. Ще бъде осигурена комбинирана тунелна вентилация с *охладителна пита 1*, *стенни клапи за свеж въздух 2*, *жалузи 3*, *вентилатор 7* и *комини за отработения въздух 4*. Чрез таблата за управление *12* се поддържат параметрите на вътрешния въздух – T не по-ниска от 25°C - 28°C и относителна влажност ϕ до 60 – 70%.

Най-важното условие за растежа на малките пилета е хранителният режим и съставът на фуражите. Ще се използват комбинирани фуражи, съдържащи 17-18 % суров протеин, 11,5 % обменна енергия, 3,2-3,7 % калций, 0,40 % фосфор. Фуражите се насипват във *външен силос 9* с капацитет $41,80 \text{ m}^3$, снабден с кантар и шнекова система. Благодарение на *шнека 10* подаването на фуража във фуражните колонии става бързо, лесно и без количествени и качествени загуби.

- *Експедиция и реализация на готовите ярки след 16-тата седмица:*

Когато изтече подрастващия 4-месечен период на отглеждане, готовите ярки за кокошки носачки, се поставят в чисти и дезинфекцирани кафези и се изнасят от сградата през обозначения изход (югоизточния изход). Транспортират се със специализирани превозни средства до други птицеферми за отглеждане на кокошки-носачки за яйца.

- *Торопочистване:*

След като торът е транспортиран от *надлъжните торови ленти 5* на клетъчната система, пада върху *наклонен торов транспортър 6*, широк 50 см, който го изкарва от сградата. По този начин само с една лента може да се почиства цялата ферма.

Извеждането на торовите маси се извършва периодично на 3-4 дни. Транспортирането на торовите маси от сградата за отглеждане на птици до склада за временно съхранение се извършва със самосвали. При влизане и излизане на самосвалите от територията на обекта те задължително преминават през станция за дезинфекция. Периодът на временно съхранение на торови маси е максимум 6 месеца при капацитетът на склада максимум 1000 т. Извозването на торовите маси извън територията на имота става чрез самосвали. Те се товарят с челен товарач. При движението на самосвалите на територията на имота се спазват технологичните пътища и преминаване от бяла в черна зона. На входа и изхода от имота самосвалите преминават през съответните станции за дезинфекция.

За задоволяване на питейните нужди в птицефермата и за нуждите на санитарно-хигиенни помещения за персонала, е осигурено захранване с течаща топла вода ($T = 82^{\circ}\text{C}$) и студена питейна вода от съществуващ подземен резервоар и хидрофор, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата за пиене (ДВ, бр. 30/2001 г.) и на БДС 2833 „Вода за пиене“. Всички мивки са оборудвани с миешки препарати и подсушаващи средства.

Задължително за всички работници и посетители в *бялата зона* е дезинфекцирането на обувките или гумени ботуши чрез потапяне в разтвор на дезинфектант.

Поддържането на хигиената се осъществява чрез периодично почистване, измиване и дезинфекция на помещенията и оборудването.

Почистването се извършва чрез пароструйки и ръчни машини за дезинфекция с разрешени от МЗ препарати и разтвори на дезинфектанти с последващо изплакване с чиста вода. Извършва се периодично при и при нужда.

На територията на обекта ще се работи на едносменен режим с продължителност на смяната 8 часа. Обслужването на новата ферма ще се извършва от двама човека персонал, които са обучени да работят с таблото за управление на автоматизираните дейности при отглеждане на подрастващи пилета. В съществуващия контейнер са осигурени нужните санитарно-битови помещения – съблекалня с двойни гардероби за цивилно и работно облекло, тоалетна, душ, както и стая за почивка с необходимото обзавеждане.

Работещите са длъжни да спазват висока лична хигиена и правилата за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), да спазват технологична дисциплина и правилата за противопожарна безопасност (ППБ). Служителите притежават подходящо работно облекло и лични предпазни средства (гумени ботуши, очила, ръкавици, маски и др.).

За отглеждане на здрави и изравнени ярки, с минимални загуби, е необходимо добро познаване на процеса на клетъчно отглеждане и използването на силни, богати на протеини фуражни смеси.

Инвестиционното предложение предвижда закупуване и монтаж на стоманен надземен резервоар за вода със следните параметри:

- Нетен обем - 1015 м³
- Свободен борд - 300 мм
- Вкопаване - 170 мм
- Диаметър на резервоара: - 14,52 метра
- Височина до ръба - 6,6 метра

Предвижда се и поставяне на 2 бр. двойни контейнери пригодени за административно-битова дейност.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е свързано с експлоатация на съществуваща птицеферма, за която е издадено Решение по оценка на въздействието върху околната среда № ВТ-1-1/2018 г.

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение са необходими следните етапи:

- Одобряване на инвестиционното предложение;
- Одобряване на проектна документация и издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ;
- Уведомяване на компетентния орган за планирани промени в работата на инсталацията;
- Провеждане на процедура по разрешаване на промените с условията на комплексно разрешително;
- Въвеждане в експлоатация;

4. Местоположение:

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 17991.160.51 в землището на с. Гръблевци с ЕКАТТЕ 17991, общ. Габрово.

Северна ширина: 42°55'40.0"N (42.927783)

Източна дължина: 25°19'49.1"E (25.330308)

В близост до имота не са разположени защитени територии и територии за опазване на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие.

В близост инвестиционното предложение не са разположени елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане за питейни или други нужди. Експлоатацията на централата не изисква водоползване и не е свързана с постоянно присъствие на персонал.

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на природни ресурси.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (Вик или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От предвидената дейност не се очаква емитиране на приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

От предвидената дейност не се очаква промяна във вида и концентрациите на отпадъчните газове. Вентилацията на новата сграда ще бъде със следните параметри:

Изходящ (отработен) въздух:

- Wall Fan (вкл./изкл.)

13 x вентилатор BD-VI30-3-1,50PS E15 46700 m³ 400V 3ph 50Hz сглобен вкл.: светлосащита LameliaBrown 1380x1380 за VI30 вкл.: предпазна решетка CE VI30 VI5 компл. вкл.: компл. монтажни фланци VI30

- Комин за отработен въздух (controlled)

2 x CL600

Total length: 2.86 meter

височина над земята-Top: 6.11 meter

височина над земята- Chimney bottom: 3.25 meter

сив
вкл.: вентилатор FF063-6ET(S) 1x230V 50/60Hz 2,5/3,3A вкл.: дифузор CL-600-3, компл.

вкл.: покривни плоскости тип CL-600, сиви за наклонени повърхности

вкл.: сервомотор 24VCL-74C регулиране 0-10V

вкл.: вана за улавяне на водата D1100, комплект за CL600, сива

- Комин за отработен въздух (вкл./изкл.)

2 x CL600

Total length: 2.86 meter

височина над земята-Top: 6.11 meter

височина над земята- Chimney bottom: 3.25 meter

вкл.: вентилатор FF063-6DT(S) 3x400V 50/60HZ 1,3/1,5A вкл.: сервомотор 24V CL-74C
вкл. / изкл. вкл.: дифузор CL-600-3, компл. сив

вкл.: покривни плоскости тип CL-600, сиви за наклонени повърхности вкл.: вана за улавяне на водата D1100, комплект за CL600, сива

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

При монтажните дейности се предвижда формиране на относително малко количество строителни отпадъци. При извършване на СМР ще се генерират следните количества строителни отпадъци.

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Бетон	17 01 01	1	Да	Да - външни фирми	Не
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	17 01 07	10	Да	Да - външни фирми	Да - външни фирми

Управлението им ще бъде възложено на фирмата изпълнител на строително - монтажните работи.

Експлоатацията на новата сграда, предмет на инвестиционното предложение, не е свързано с формиране на отпадъци.

9. Отпадъчни води:

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени и/или охлаждащи отпадъчни води.

Към новите административно-битови сгради (2 бр. контейнери) ще бъде монтирана нова водоупътна черпателна шахта с обем 12 m³. Формираните битово-фекални отпадъчни води ще се изчерпват периодично от специализирано МПС и ще се транспортират до градска ПСОВ за последващо пречистване.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоупътна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични.

Инвестиционното предложение не е свързано с производство, съхранение или употреба на големи количества опасни химични вещества и смеси.

Запазва се вида и количествата на използваните дезинфектанти, които се съхраняват в специален пикаф в рамките на фермата.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

☐ Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Неприложимо.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение:

3.1.1. Документи за собственост.

3.1.2. Виза за проектиране.

3.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб – скица на имота

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 03.07.2024 г.

Уведомител

MARIN

MITEV

KARAKOLEV

Digitally signed
by MARIN MITEV

KARAKOLEV

Date: 2024.07.03
16:53:35 +03'00'